

**Centro  
Depurazione  
Acque**

**SOFFIANTI A MEMBRANA JDK 150 – JDK 200 – JDK 250**

Semplice Installazione – Funzionali – Basso Consumo

## SOFFIANTI A MEMBRANA A BASSISSIMO CONSUMO ENERGETICO

### CARATTERISTICHE



- ❑ Bassa rumorosità
- ❑ Lunga durata (oltre 20.000 ore di servizio continuo)
- ❑ Alto rendimento
- ❑ Semplice manutenzione
- ❑ Basso consumo di energia
- ❑ Completamente esente da olio
- ❑ Costruzione compatta e leggera

### APPLICAZIONI

- ❑ Aerazione di acque reflue (piccoli impianti di depurazione)
- ❑ Ossigenazione di acquari
- ❑ Aerazione di bagni nell'industria chimica
- ❑ Massaggio a bolle d'aria
- ❑ Pressurizzazione di serbatoi nell'industria dell'imbottigliamento
- ❑ Colonne d'acqua decorative con bolle d'aria

**Spedizione in tutta Italia** >>>> **Tel. 0583.30.75.41** >>>> [www.centrodepurazione.com](http://www.centrodepurazione.com)

### JDK-150 / JDK-200 / JDK-250



| Modello                         |                  | JDK-150           | JDK-200 | JDK-250 |
|---------------------------------|------------------|-------------------|---------|---------|
| Dimensioni                      | mm               | 240 x 180 x 230.5 |         |         |
| Connessione per tubo flessibile | Ø esterno [ mm ] | 26                |         |         |
| Peso                            | kg               | 10                |         |         |

### Prestazioni a 50 Hz

| Pressione di mandata mbar |         | 0<br>(bocca libera) | Campo di applicazione ottimale |         |         |         |  | Rumorosità<br>(1m di distanza)<br>dB(A) | Potenza assorbita<br>(a 200mbar)<br>W |
|---------------------------|---------|---------------------|--------------------------------|---------|---------|---------|--|-----------------------------------------|---------------------------------------|
|                           |         |                     | 50                             | 100     | 150     | 200     |  |                                         |                                       |
| Portata                   |         | l / min             | l / min                        | l / min | l / min | l / min |  |                                         |                                       |
| serie <b>JDK</b>          | JDK-20  | 50                  | 43                             | 34      | 25      | 15      |  | 30                                      | 16                                    |
|                           | JDK-30  | 58                  | 50                             | 41      | 32      | 23      |  | 32                                      | 25                                    |
|                           | JDK-40  | 65                  | 59                             | 50      | 43      | 34      |  | 33                                      | 35                                    |
|                           | JDK-50  | 72                  | 65                             | 59      | 50      | 40      |  | 36                                      | 42                                    |
| serie <b>EL</b>           |         |                     |                                |         |         |         |  |                                         |                                       |
|                           | EL-60N  | 98                  | 88                             | 76      | 64      | 52      |  | 43                                      | 48                                    |
| serie <b>JDK</b>          | JDK-80  | 145                 | 130                            | 115     | 90      | 75      |  | 38                                      | 50                                    |
|                           | JDK-100 | 150                 | 145                            | 130     | 110     | 95      |  | 42                                      | 75                                    |
|                           | JDK-120 | 190                 | 180                            | 160     | 140     | 120     |  | 45                                      | 95                                    |
|                           | JDK-150 | 270                 | 240                            | 210     | 180     | 150     |  | 44                                      | 115                                   |
|                           | JDK-200 | 290                 | 270                            | 245     | 220     | 200     |  | 46                                      | 186                                   |
|                           | JDK-250 | 300                 | 325                            | 300     | 270     | 250     |  | 52                                      | 225                                   |
|                           | JDK-300 | 525                 | 480                            | 430     | 375     | 300     |  | 52                                      | 230                                   |

I valori di portata sono riferiti ad aria alle condizioni d'aspirazione di 20°C e 1013 mbar ass.  
Tolleranza sui valori di portata: ±10%