

**Centro
Depurazione
Acque**

SOFFIANTI A MEMBRANA JDK 80 – JDK 100 – JDK 120

Semplice Installazione – Funzionali – Basso Consumo

SOFFIANTI A MEMBRANA A BASSISSIMO CONSUMO ENERGETICO

CARATTERISTICHE



- ☐ Bassa rumorosità
- ☐ Lunga durata (oltre 20.000 ore di servizio continuo)
- ☐ Alto rendimento
- ☐ Semplice manutenzione
- ☐ Basso consumo di energia
- ☐ Completamente esente da olio
- ☐ Costruzione compatta e leggera

APPLICAZIONI

- ☐ Aerazione di acque reflue (piccoli impianti di depurazione)
- ☐ Ossigenazione di acquari
- ☐ Aerazione di bagni nell'industria chimica
- ☐ Massaggio a bolle d'aria
- ☐ Pressurizzazione di serbatoi nell'industria dell'imbottigliamento
- ☐ Colonne d'acqua decorative con bolle d'aria

Spedizione in tutta Italia >>>> **Tel. 0583.30.75.41** >>>> www.centrodepurazione.com

JDK-80 / JDK-100 / JDK-120



Modello		JDK-80	JDK-100	JDK-120
Dimensioni	mm	214 x 185 x 211		
Connessione per tubo flessibile	Ø esterno [mm]	19		
Peso	kg	6,4		

Prestazioni a 50 Hz

Pressione di mandata mbar		0 (bocca libera)	Campo di applicazione ottimale				Rumorosità (1m di distanza) dB(A)	Potenza assorbita (a 200mbar) W
			50	100	150	200		
Portata		l / min	l / min	l / min	l / min	l / min		
serie JDK	JDK-20	50	43	34	25	15	30	16
	JDK-30	58	50	41	32	23	32	25
	JDK-40	65	59	50	43	34	33	35
	JDK-50	72	65	59	50	40	36	42
serie EL		EL-60N	98	88	76	64	52	43
serie JDK	JDK-80	145	130	115	90	75	38	50
	JDK-100	150	145	130	110	95	42	75
	JDK-120	190	180	160	140	120	45	95
	JDK-150	270	240	210	180	150	44	115
	JDK-200	290	270	245	220	200	46	186
	JDK-250	300	325	300	270	250	52	225
	JDK-300	525	480	430	375	300	52	230

I valori di portata sono riferiti ad aria alle condizioni d'aspirazione di 20°C e 1013 mbar ass.

Tolleranza sui valori di portata: ±10%