

DEBATTERIZZATORI USO ABITATIVO A RAGGI U.V. MONOLAMPADA MWG



- Apparecchiatura per la disinfezione dell'acqua in sistemi di trattamento domestici;
- di costruzione compatta, con camera di sterilizzazione in AISI 304 lucidato completi di n. 2 clips di fissaggio a parete;
- completo di gruppo di alimentazione e accensione a circuito elettronico miniaturizzato, contenitore a spina e cavo di collegamento;
- **completo di led segnalazione avaria e cicalino di allarme sonoro;**
- conformi alle prescrizioni delle normative CE di sicurezza;
- conformi al D.M. n.174 del 06/04/2004 per materiali idonei al contatto con acque destinate al consumo umano;
- completo di guaina lampada quarzo;
- pressione di esercizio massima pari a 7 bar;
- range di temperatura: 2 ÷ 40°C;
- alimentazione elettrica 230 V – 50 Hz;
- irraggiamento > 30 mJ/cm²;
- durata lampada circa 10.000 ore;
- grado di protezione IP63;

NB. L'effetto battericida è sempre in funzione della qualità dell'acqua e della carica batterica presente



www.centrodepurazione.com

Pozzo ➡ Sterilizzatore U.V. ➡ Abitazione / Industria ➡ Utilizzo finale (Docce, Rubinetti, ecc..)

MODELLO	PORTATA MASSIMA (l/h)	NUMERO LAMPADIE	CONSUMO (W)	ATTACCHI IN-OUT	DIAMETRO CAMERA (mm)	LUNGHEZZA (mm)
W-29	1810	1	29	½" maschio	63,5	694
W-40	2720	1	40	¾" maschio	63,5	924