

DEBATTERIZZATORI INDUSTRIALI FLANGIATI A RAGGI U.V. MULTILAMPADA



- apparecchiatura per la disinfezione dell'acqua in sistemi di trattamento industriali;
- con camera di sterilizzazione in AISI 304, oblò di controllo e raccordo di scarico;
- con quadro di alimentazione e controllo a circuito elettronico completo di contatore e interruttore, con spia di alimentazione e led di segnalazione funzionamento;
- conformi alle prescrizioni delle normative CE di sicurezza;
- conformi al D.M. n.174 del 06/04/2004 per materiali idonei al contatto con acque destinate al consumo umano;
- con guaina lampada quarzo;
- pressione di esercizio massima pari a 10 bar;
- range di temperatura: 2 ÷ 40°C;
- alimentazione elettrica 230 V – 50 Hz;
- irraggiamento > 30 mJ/cm²;
- durata lampada 10.000 ore;
- grado di protezione IP55;
- con possibilità di collegamento ad elettrovalvola di blocco;

CODICE	MODELLO	PORTATA MASSIMA (l/h)	NUMERO LAMPADA	CONSUMO (W)	ATTACCHI IN-OUT	DIAMETRO CAMERA (mm)	LUNGH. (mm)
HA400	FC-70D	15.900	2	200	DN50 FLANGIATO	220	1.250
HA410	FC-120D	27.250	3	360	DN65 FLANGIATO	273	1.250
HA420	FC-180D	40.880	5	600	DN80 FLANGIATO	323	1.250
HA430	FC-250D	56.780	7	840	DN100 FLANGIATO	400	1.250