

DEBATTERIZZATORI CIVILI E INDUSTRIALI A RAGGI U.V. MONOLAMPADA



- apparecchiatura per la disinfezione dell'acqua in sistemi di trattamento civili e industriali;
- con camera di sterilizzazione in AISI 304, oblò di controllo e raccordo di scarico;
- con quadro di alimentazione e controllo a circuito elettronico completo di contatore;
- con spia di alimentazione, led di segnalazione avaria e cicalino di allarme sonoro (eccetto per i modelli FC-35 e FC-45);
- conformi alle prescrizioni delle normative CE di sicurezza;
- conformi al D.M. n.174 del 06/04/2004 per materiali idonei al contatto con acque destinate al consumo umano;
- con guaina lampada quarzo;
- pressione di esercizio massima pari a 10 bar;
- range di temperatura: 2 ÷ 40°C;
- alimentazione elettrica 230 V – 50 Hz;
- irraggiamento > 30 mJ/cm²;
- durata lampada 10.000 ore;
- grado di protezione IP55;
- con possibilità di collegamento ad elettrovalvola di blocco (per i modelli FC-35 e FC-45);

MODELLO	PORTATA MASSIMA (l/h)	NUMERO LAMPADE	CONSUMO (W)	ATTACCHI IN-OUT	DIAMETRO CAMERA (mm)	LUNGH. (mm)
FC-8	1.810	1	29	¾" maschio	114	710
FC-12	2.720	1	40	1" maschio	133	940
FC-15	3.400	1	65	1" maschio	133	940
FC-20	4.536	1	65	1 ½" maschio	160	940
FC-24	5.443	1	80	1 ½" maschio	160	940
FC-35	7.938	1	100	2" maschio	160	1.235
FC-45	10.200	1	120	2" maschio	160	1.235